

Özellikle iç mekan uygulamalarda, işletme içerisindeki geçiş kapılarında yoğun kullanıma uygun tasarlanmış kapılardır. Servis ve bakım maliyetleri diğer kapılara göre yok denilecek kadar azdır. Rüzgar direncini artırmak için alüminyum barlar ile güçlendirilmiştir. Şeffaf PVC uygulaması ile istenildiği kadar pencere uygulanabilir. Branda üzerinde baskı çalışması yapılarak görsel değişiklikler yapılabilir. Özel tasarlanmış Lazer kesim tamamı galveniz çelik parçalar, ithal 900 gr branda ve

ST-14 kontrol ünitesi ile 0,7 m/sn hızla çalışan, işletmenizde enerji ve zaman israfını minimuma düşürmeyi hedefleyen kapılardır. Marketler, alışveriş merkezleri, gıda imalathaneleri, soğuk hava depoları, ilaç sektörü, tekstil sektörü, endüstriyel tesisler, kaynak kabinleri, konveyörler ve robot kabin kapılarında kullanılmaktadır. Roll kapı sisteminin en belirgin özelliklerinden biri de kapı kurulum yerinde en az yer kaybına ihtiyaç duyar ve maksimum geçiş alanı sağlar. Özel bükümlü 2mm Galveniz çelik dikmeler de 6000 mm ye kadar kesinlikle ek yoktur. İstenildiğinde çelik aksamında elektrostatik boyanabilme能力和。



- Alüminyum alt baza ve alt conta sistemi sayesinde optik alt emniyet sistemleri bağlanabilir.
- Alüminyum modüler profilleri sayesinde olası bir hasar durumunda sadece hasar gören bölgenin değiştirilmesi ile tamir edilmiş olur.
- Görsel zenginliğinden dolayı mekanlarınıza değer katar.
- İşletme içerisindeki ara geçiş kapılarında
- Rüzgar direncinin yüksek olmadığı kapıarda
- Gıda tesislerinde imalathanelerin hijyenini sağlamak için
- Tekstil işletmelerinde ortamdaki nem ve ısının korunması için giriş çıkış kapılarında
- Kaynak robot kabinlerindeki zararlı ışınlardan korunmak için kabin kapılarında
- Konveyör ve bant sistemlerindeki bölümleri ayırmak için ara geçiş kapılarında
- İlaç sektöründe steril alan koruması gerektiren kapıarda
- Market ve alışveriş merkezlerinde mağaza ve depo kapılarında
- Soğuk hava depolarında
- Derin dondurucu kapılarında
- Forklift ve yaya geçiş trafiğinin yoğun olduğu bütün kapıarda




**RENK ALTERNATİFLERİ**

9010



1018



3020



2008



5002



6018



7042

